

Specification



Model	A-SAFE 10A
Power consumption	1.2w
Input voltage	220 VAC
Operating voltage	100-265 VAC
System frequency	50/60 Hz.
Accuracy	± 0.5% of normal voltage
Switch	ON/OFF (Control Circuit Board)
Range	
Over voltage protection	15% (263 VAC)
Under voltage protection	15 % (187 VAC)
Time delay (ON)	Preset at 30 sec.
Time delay (OFF)	Under voltage: 3 sec. (Fixed) Over voltage: 2 sec. (Fixed)
Relay output	
Output Ttype	2-pole change over (SPST)
Contact rating	10A at 250 VAC
Operations	Mechanical: 2x10 ⁷ times Electrical: 1x10 ⁵ times
Relay reset	Automatic
Environmental	
Temperature range	-10° to +55° C
Storage temperature	-10° to +70° C
Humidity operation	Max 85% RH
Enclosure	
Output type	Power plug
Indicator	LED 3 mm
Dimension (mm)	93 x 120 x 44
Weight	380 g

คุณสมบัติหลักสินค้า

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรตัดไฟฟ้าวอก เมื่อแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 253V หรือต่ำกว่า 187V
เครื่องจะจ่ายไฟฟ้าให้หลังจากไฟฟ้าปกติ 1-3 นาที
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V
เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีวงจรหน่วงการตัดไฟฟ้าวอกเมื่อเกิด ไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ (Operation)
ไฟฟ้าเกิน (Over Volt) ไฟฟ้าตก (Under Volt) กำลังหน่วงเวลา (Time Delay)
และสวิตช์ควบคุม (Power)
- มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน (EMI)
- สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยใช้ปลั๊กไฟธรรมดา
เสียบเพิ่มเข้ากับตัวรับของตัว A-SAFE (แต่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10A ตามที่ระบุไว้)
- วัสดุทำจากพลาสติก ABS