

คุณสมบัติพิเศษ ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท

- การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
- ฝาครอบปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่น แมลง จิ้งจก ได้
- ระบบเฟืองขับเคลื่อนเป็นเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก
- มีกุญแจสำรองสำหรับใช้เพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
- รองรับการทำงานรีโมทได้สูงสุด 25 ตัว คลื่น 433.92 Mhz (on Board)
- ระยะทำงานของรีโมทควบคุม (พื้นที่โล่ง 30 เมตร)
- สามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทได้
- รองรับการทำงานต่อไฟ Siren หัวเสา Alarm lamp (220 V.) (Accessories)
- มีระบบการป้องกันความร้อนเกินขีดจำกัด (Overheat protection)
- มีระบบ Soft start และ Slow stop
- มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 12/24/36 วินาที (Auto-close function)
- รองรับการทำงานต่อ Sensor photocell
- รางขับเคลื่อนเป็นเหล็กหนาชุบกับซิลิโคนอย่างดี มีความทนทานสูง
- รองรับการทำงานปรับแรงดันการชนแล้วถอยหลัง
Adjustment of force (Hall sensor)

Model: HV-1500AH



Accessories



รองรับน้ำหนัก
ประตู (บานเลื่อน)

1500 กก.

Model

HV-1500AH

แหล่งจ่ายไฟ	220V/50Hz
มอเตอร์ไฟฟ้า	550W.
ความเร็วการเคลื่อนที่ของประตู	11-13m/min.
น้ำหนักสูงสุดของประตู	1500Kg.
แรงบิด (Output torque)	22N.m.
ระยะทางรีโมทคอนโทรล	≥ 30m.
โหมดการทำงานรีโมทคอนโทรล	Single button mode / Three button mode.
สวิตช์จำกัดระยะ (Limit switch)	Magnetic limit switch.
เสียงรบกวน (Noise)	≥ 60dB.
Working duty	S2, 20min.
การบันทึกรีโมทคอนโทรล	25.
ความถี่	433.92 MHz.
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C~+70°C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15Kg.