hi-view

ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท

hiview Automatic sliding gate opener

Model: HV-2000AH

คุณสมบัติพิเศษ ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท

- การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
- ฝาครอบปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่น แมลง จิ้งจก ได้
- ระบบเฟืองขับเป็นเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก
- มีคุณแจสำรองสำหรับใช้เพื่อปลดล็อกมอเอเตอร์ ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
- รองรับการเพิ่มรีโมทได้สูงสุด 25 ตัว คลื่น 433.92 Mihz (on Board)
- ระยะทำงานของรีโมทควบคุม (พื้นที่โล่ง 30 เมตร)
- สามารถเลือกฟังก์ชั่นรีโมทได้
- รองรับการต่อไฟ Siren หัวเสา Alarm lamp (220 V.) (Accessories)
- มีระบบการป้องกันความร้อนเกินขีดจำกัด (Overheat protection)
- มีระบบ Soft start และ Slow stop
- มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 12/24/36 วินาที (Auto-close function)
- รองรับการต่อ Sensor photocell
- รางแร็คเป็นเหล็กหนาชุบกับกัลป์วาไมซ์กันสนิม อย่างดี มีความทนทานสูง
- รองรับการปรับแรงต้านการชนแล้วเด้งถอยหลัง
  Adjustment of force (Hall sensor)

Accessories

x4 Steel Rack

x2 Remote Control

x2 Photo Sensor

x1 Exit Switch

รองรับน้ำหนักประตู (บานเลื่อน) 2000 กก.

Model	HV-2000AH
แหล่งจ่ายไฟ	220V/50Hz
มอเตอร์ไฟฟ้า	750 W.
ความเร็วการเคลื่อนที่ของประตู	11-13m/min.
น้ำหนักสูงสุดของประตู	2000 Kg.
แรงบิด (Output torque)	22N•m.
ระยะทางรีโมทคอนโทรล	≥ 30m.
โหมดการทำงานรีโมทคอนโทรล	Single button mode / Three button mode.
สวิทช์จำกัดระยะ (Limit switch)	Magnetic limit switch.
เสียงรบกวน (Noise)	≥ 60dB.
Working duty	S2, 20min.
การบันทึกรีโมทคอนโทรล	25.
ความถี่	433.92 MHz.
อุณหภูมิการทำงาน	-20˚C~+70˚C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16 kg.